

Technische informatie

Aero 42XL/42XL+



Kenmerken

- Standaard met 1 seabalk (voor)
- Standaard met dubbel seal (twee sealdraden)
- Optioneel zonder extra kosten:
Cut-off/brede seal
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Standaard sensor
- 3 instelbare programma's
- Standaard soft air
- Standaard rood vlees programma
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 3 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering



Opties

- Liquid control

Accessoires

- Schuine inlegplaat (voor het verpakken van vloeistoffen)
- Externe adapter
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud
- Trolley met schappen



Specs	Aero 42XL	Aero 42XL+
Kamer LxBxH (mm)	460x420x180	460x420x180
Machine LxBxH (mm)	613x491x469	613x491x469
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Machynecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	14-45 / 12-40	13-35 / 11 - 31
Vermogen (kW)	0,6 - 1,0	0,8 - 1,0
Gewicht (kg)	68	72
Netto seallengte (mm)	410	410
Sealbalk configuratie - standaard - optie	standaard 	optie 

Afmetingen mm

